

PHOENIX PRINTER

Impresora de Tarjetas ID · Entrada de gama · Calidad insuperable
3 años de garantía · Diseño compacto · CE · UL · FCC

La solución más accesible para personalización de tarjetas ID

La Phoenix Printer es la impresora de entrada de gama de Qualica-RD, diseñada para quienes necesitan personalizar tarjetas PVC de forma rápida, sencilla y económica. Su formato compacto y ligero la convierte en la opción ideal para mostrador, eventos o puntos de emisión instantánea de tarjetas.

Disponible en dos versiones: la Phoenix estándar para impresión en color y monocromo, y la Phoenix-RW con tecnología Rewrite, que permite borrar y reimprimir la misma tarjeta hasta 500 veces sin consumibles de color.

Características principales

- ✓ Ideal para tarjetas instantáneas — emisión en el momento
- ✓ Diseño compacto y ligero — 2,7 kg · 168 × 259 × 179 mm
- ✓ Impresión a sangre directa — sin bordes blancos
- ✓ Resolución hasta 1200 dpi en monocromo
- ✓ Seguridad a bajo coste con marcas de agua en impresión
- ✓ Tecnología Rewrite (Phoenix-RW): borra y reimprime hasta 500 veces
- ✓ Módulo de banda magnética ISO 7811 (opcional)
- ✓ Indicador LED de estado
- ✓ Cerradura antirrobo Kensington
- ✓ Compatible con Windows, Mac OS y Linux

Especificaciones técnicas

Característica	PHOENIX	PHOENIX-RW
IMPRESIÓN		
Tecnología	Sublimación	Transferencia térmica (Rewrite)
Resolución	300 dpi color · 600 & 1200 dpi mono / sangre	300 dpi · 600 & 1200 dpi mono / sangre
Tipo tarjeta	PVC · PET · PVC Composite	Tarjeta térmica regrabable
VELOCIDAD		
Monocromo	6 s./tarjeta — 600 tarjetas/hora	12 s./tarjeta — 300 tarjetas/hora
Color YMCKO	Máx. 24 s./tarjeta — 150 tarjetas/hora	—
TARJETAS		
Cargador	Manual	Manual
Formato	ISO CR-80	ISO CR-80
Grosor	0,76 mm (30 mil)	0,76 mm (30 mil)
SISTEMA		
Compatible con	Windows 7/8/10 · Mac OS · Linux	Windows 7/8/10 · Mac OS · Linux
Conectividad	USB	USB

Alimentación	AC 100/220V · 50-60 Hz	AC 100/220V · 50-60 Hz
Consumo máximo	48 W	48 W
Temperatura	15–35 °C	15–35 °C
Humedad	35–70 %	35–70 %
Dimensiones (An×L×Al)	168 × 259 × 179 mm	168 × 259 × 179 mm
Peso	2,7 kg	2,7 kg
OPCIONES		
Banda magnética	ISO 7811 · Pistas I, II, III · HiCo/LoCo · JIS II (opcional)	ISO 7811 · Pistas I, II, III · HiCo/LoCo · JIS II (opcional)
Antirrobo	Cerradura Kensington	Cerradura Kensington
GARANTÍA		
Garantía	3 años	3 años

Cintas y consumibles disponibles

CINTAS DE COLOR		
YMCKO	100 tarjetas/cinta · 250 tarjetas/cinta	Color con resina negra y overlay
YMCFKO	200 tarjetas/cinta	Color con panel UV, resina negra y overlay
HYMCKO	350 tarjetas/cinta	Color medio panel con resina negra y overlay
CINTAS MONOCROMO		
KO	600 tarjetas/cinta	Negro con overlay
K	1200 tarjetas/cinta	Negro
W	1200 tarjetas/cinta	Blanco
B	1200 tarjetas/cinta	Azul
R	1200 tarjetas/cinta	Rojo
MG	1200 tarjetas/cinta	Oro
MS	1200 tarjetas/cinta	Plata
SO	1200 tarjetas/cinta	Scratch-Off (rascable)