

QUALICA-RD301

Impresora profesional de tarjetas PVC por sublimación térmica
3 años de garantía · Cabezal sin límite de impresiones · CE · UL · FCC · KCC

La impresora de tarjetas más completa de su segmento

La Qualica-RD301 es una impresora de sublimación térmica de gama profesional diseñada para entornos de alta demanda. Combina la mejor calidad de impresión del mercado con el coste por tarjeta más reducido de su categoría, en un equipo 100% modular y ampliable según las necesidades de cada cliente.

Sucesor del modelo RD300 —ya referente en su segmento— el RD301 incorpora detección automática de cinta, marcas de agua personalizadas, impresión de fondos planos, tinta invisible y soporte para tarjetas transparentes con banda magnética, capacidades que pocas impresoras de su rango ofrecen.

Características principales

- ✓ Mejor calidad de impresión del mercado en su segmento
- ✓ Coste de impresión más reducido del mercado
- ✓ Impresión a sangre — sin bordes blancos
- ✓ Tinta invisible y marcas de agua personalizadas
- ✓ Tarjetas transparentes con banda magnética
- ✓ Carga y receptáculo frontales — sin necesidad de mover el equipo
- ✓ Autenticación por contraseña — control de acceso al equipo
- ✓ Arquitectura 100% modular: chip, RFID/NFC, banda magnética, ethernet
- ✓ Detección automática de cinta

Especificaciones técnicas

IMPRESIÓN	
Tecnología	Sublimación térmica + transferencia térmica monocromo
Resolución	300 dpi (color) · 1200 dpi (monocromo)
Área de impresión	Sangre (sin bordes)
VELOCIDAD	
Monocromo	4 seg. / tarjeta — hasta 800 tarjetas/hora
Color YMCKO	20 seg. / tarjeta — hasta 180 tarjetas/hora
Color YMCKOK	26 seg. / tarjeta — hasta 138 tarjetas/hora
TARJETAS	
Formato	ISO CR-80 · 54 × 86 mm (2.12" × 3.38")
Grosor	0,38 mm (15 mil) — 1,0 mm (40 mil)
Material	PVC · Composite PVC · PET
CAPACIDAD	
Cargador	100 tarjetas (automático)
Receptáculo	25 tarjetas (opcional: 100 tarjetas)
SISTEMA	

Memoria	64 MB RAM
Compatible con	Windows 7/8/10/11 · Mac OS · Linux
Conectividad	USB 2.0/3.0 · Ethernet (opcional)
Alimentación	AC 110/220V · 50-60 Hz
Consumo máximo	65 W
Temperatura/Humedad	15–35 °C / 20–80 %
DIMENSIONES	
Medidas (An × L × Al)	172 × 377 × 190 mm
Peso	3,4 kg
MÓDULOS DE CODIFICACIÓN (OPCIONALES)	
Banda magnética	ISO-7811 · Pistas I, II y III · Lectura/escritura · HiCo/LoCo · JIS
Chip de contacto	ISO 7816 (ID-1)
RFID / NFC	MIFARE™ · ISO 14443 Tipo A/B · ISO 15693 · DESFIRE™ · ICLASS™
GARANTÍA Y CERTIFICACIONES	
Garantía	3 años — impresora y cabezal sin límite de impresiones
Certificaciones	CE · UL · FCC · KCC

Características sujetas a cambio sin previo aviso · Salvo error tipográfico