

QUALICA-RD TITAN

Impresora de tarjetas por retransferencia a doble cara · We will rock you...

3 años de garantía · 600 DPI · Over The Edge · UL · FCC · CE · KCC · CCC

La impresora de retransferencia más potente de su categoría

La Qualica-RD TITAN es la única impresora de retransferencia a doble cara del mercado con panel de plata, que permite realizar impresiones sobre fondo plateado con una calidad fotográfica excepcional. Su tecnología Over The Edge garantiza impresión a sangre completa en ambas caras de la tarjeta, sin márgenes, sobre el borde incluido.

Diseñada para grandes tiradas en entornos de máxima exigencia — carnets de conducir, documentos de identidad, tarjetas corporativas, tarjetas de membresía — la TITAN combina la mayor velocidad del mercado en retransferencia con una robustez industrial que minimiza los errores de impresión incluso en producciones de alto volumen.

Características principales

- ✓ Única impresora de doble cara con panel de plata para fondo plateado
- ✓ Tecnología de retransferencia en color — 600 DPI · calidad fotográfica
- ✓ Impresión Over The Edge — a sangre completa sobre el borde de la tarjeta
- ✓ La más rápida del mercado en retransferencia: 25 seg./cara · 55 seg./doble cara
- ✓ No dobla las tarjetas — ni en impresión a una sola cara
- ✓ Alimentador automático de 250 tarjetas + alimentador manual
- ✓ Menos errores de impresión — diseño industrial de alto rendimiento
- ✓ Tecnología propia SOC + bloqueo del alimentador de tarjetas
- ✓ Salida de tarjetas rechazadas para control de calidad automático
- ✓ Compatible con RFID, banda magnética y SAM (opcionales)
- ✓ Amplio soporte de materiales: PVC · ABSS · PET · PET-G · PC
- ✓ Sustitución de cintas sencilla sin herramientas

Especificaciones técnicas

IMPRESIÓN	
Tecnología	Retransferencia en color (Over The Edge)
Resolución	600 DPI
Capacidad de impresión	Una cara · Doble cara · Sobre el borde · Calidad fotográfica
VELOCIDAD	
Una cara	25 segundos/tarjeta
Doble cara	55 segundos/tarjeta
TARJETAS	
Alimentador	Automático 250 tarjetas (0,76 mm) + alimentador manual
Formato	ISO ID-1 / CR-80 · 85,6 × 53,98 mm
Grosor	0,5 – 1,0 mm
Material	PVC · ABSS · PET · PET-G · PC
SISTEMA	

Controlador	Windows 32 y 64 bits · Windows 7/8/10
Interfaz	USB 2.0 · Ethernet 10/100 modo dúplex
Alimentación	Auto amplio rango 100–240V · 50/60 Hz
Entorno operativo	15–30 °C · Humedad 35–95 %
Almacenamiento	5–45 °C · Humedad 35–96 %
SEGURIDAD	
Características	Tecnología SOC · Cinta RFID · Bloqueo del alimentador de tarjetas
Salida rechazados	Sí — control de calidad automático
DIMENSIONES	
Medidas (L × An × Al)	311 × 337 × 432 mm (12,25" × 13,25" × 17")
Peso	22 kg (48 libras)
CONSUMIBLES	
Cintas estándar (500 imp.)	YMCK · OVERLAY · YMCS
Cintas opcionales (400 imp.)	YMCKK · YMCKS · YMCKF
Kit de limpieza	Tarjeta de limpieza · Rodillo de limpieza · Bastoncillos
MÓDULOS OPCIONALES	
RFID	Lectura/escritura
Banda magnética (MSR)	Lectura/escritura
SAM	Lectura/escritura
GARANTÍA Y CERTIFICACIONES	
Garantía	3 años
Certificaciones	UL · FCC · CE · KCC · CCC

Aplicaciones principales

- ✓ Carnets de conducir y documentos de identidad nacional
- ✓ Tarjetas de identificación corporativa y de empleado
- ✓ Tarjetas de estudiante y acreditaciones universitarias
- ✓ Tarjetas de membresía y fidelización de alta gama
- ✓ Cualquier entorno que requiera impresión de alta definición en grandes volúmenes